

Dingo TX525

Minicargadora Multiuso Diesel con orugas



ESPECIFICACIONES

Motor

Kubota® D902E2B

Potencia

25 hp

Combustible

Diesel

Sistema de refrigeración

Líquido

Depósito de Combustible

23 l.

Capacidad de Aceite

3,6 l.

Presión Hidráulica

207 bar

Caudal Hidráulico (Auxiliar;

Brazo; tracción - cada bomba)

52 l/min; 23 l/min; 64 l/min

Tracción de las orugas

Doble bomba hidrostática

Ancho de orugas

15 cm

Distancia entre ejes

79 cm

Alta sobre el suelo

12 cm

Longitud total (sin cazo / con cazo)

180 / 234 cm

Anchura Total

86 cm

Altura Total

117 cm

Máxima Altura de trabajo

229 cm

Velocidad

0 - 7 km/h hacia delante/

0 - 3 km/h marcha atrás

Carga de Vuelco

717 kg

Peco (con cazo / sin cazo)

920 kg / 863 kg

Precio

A consultar

(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Potencia

Dirija la potencia de la DINGO allí donde más la necesite, ya sea en la tracción o en sus implementos. Esto es posible gracias al sistema de control hidráulico de la máquina y a la gran capacidad de su motriz de generar energía hidráulica. Sea más productivo donde quiera ser más productivo.

Control

Es pequeña, maniobrable y gira sobre su propio eje. ¿Quién da más? No daña el césped, su peso esta equitativamente repartido para tal fin. Además, gracias a su tamaño, accede a las zonas más pequeñas del jardín.

Visibilidad

360°. Auténtica libertad. Libertad para moverse alrededor de la máquina, para cambiar los aperos con facilidad. Libertad para sortear obstáculos, incluso si están detrás de uno. Libertad para trabajar con comodidad, porque siempre ve lo que está haciendo con la DINGO.

Facilidad

Con sólo girar dos palancas se cambian todos los accesorios de DINGO. Sólo un minuto. Incremento de tiempo útil. Incremento de productividad.