Caracteristicas	SX2000	SX3000	SXR3000	SX5000	SXR5000	SX6000	SXR6000	SX7000	SXR7000	SX8000	SXR8000	SX9000
Tipo de descarga	Frontal	Frontal	Trilateral	Frontal	Trilateral	Frontal	Trilateral	Frontal	Trilateral	Frontal	Trilateral	Frontal
Carga util	2 ton	3 ton	3 ton	5 ton	5 ton	6 ton	6 ton	7 ton	7 ton	8 ton	8 ton	9 ton
Capacidad de agua	665 ltr	969 ltr	1163 ltr	1710 ltr	1672 ltr	1917 ltr	1922 ltr	2029 ltr	2077 ltr	2029 ltr	2129 ltr	2029 ltr
Capacidad tolva colmada	1150 ltr	1750 ltr	1705 ltr	2850 ltr	2995 ltr	3286 ltr	3070 ltr	3660 ltr	3510 ltr	4006 ltr	3950 ltr	4256 ltr
Longitud total	3536mm	3537mm	3940mm	4089mm	4555mm	4252mm	4556mm	4252mm	4579mm	4267mm	4579mm	4267mm
Anchura total	1750mm	2050mm	1780mm	2163mm	2163mm	2375mm	2280mm	2495mm	2321mm	2495mm	2495mm	2495mm
Altura total	1874mm	1910mm	1910mm	2175mm	2175mm	2226mm	2226mm	2226mm	2226mm	2352mm	2352mm	2352mm
Altura con arco	2780mm	2780mm	2780mm	2937mm	2937mm	3005mm	3190mm	3005mm	3190mm	3195mm	3195mm	3195mm
Altura proa	233mm	1310mm	1540mm	1604mm	1712mm	1675mm	1810mm	1685mm	1835mm	1656mm	1836mm	1690mm
Anchura exterior	1740mm	1865mm	1865mm	2160mm	2160mm	2230mm	2230mm	2245mm	2245mm	2310mm	2310mm	2310mm
Anchura pisada ruedas	1865mm	1870mm	1870mm	2355mm	2355mm	2355mm	2355mm	2355mm	2355mm	2355mm	2355mm	2355mm
Altura libre sobre suelo	275mm	320mm	320mm	330mm	330mm	355mm	355mm	355mm	355mm	360mm	360mm	360mm
Altura carga lateral	1295mm	1410mm	1595mm	1730mm	1771mm	1785mm	1870mm	1850mm	1895mm	1857mm	1896mm	2000mm
Altura descarga	286mm	390mm	860mm	238mm	915mm	370mm	1014mmm	~289mm	1003mm	275mm	1100mm	380mm
Dist. Descarga-rueda del.	467mm	410mm	540mm	586mm	570mm	545mm	515mm	~533mm	533mm	534mm	380mm	520mm
Radio de giro exterior	9.3m	9.4m	9.4m	12.2m	12.4m	12.6m	12.5m	12.6m	12.5m	12.4m	12.4m	12.4m
Peso en vacio	2062kg	2262kg	2422kg	4200kg	4245kg	4310kg	4710kg	4330kg	4800kg	4388kg	4893kg	4473kg
Motor	DEUTZ F2L1011F 21kw 2800rpm 1366cc	DEUTZ F3L1011F 31.5 kw 2800rpm 2049cc	DEUTZ F3L1011F 31.5 kw 2800rpm 2049cc	IVECO 8045E00.50 59.7kw 2500rpm 3900cc	IVECO 8045E00.50 59.7kw 2500rpm 3900cc	IVECO 8045E00.50 59.7kw 2500rpm 3900cc	IVECO 8045E00.50 59.7kw 2500rpm 3900cc	IVECO 8045SE00.50 80.5kw 2300rpm 3900cc	IVECO 8045SE00.50 80.5kw 2300rpm 3900cc	IVECO 8045SE00.50 80.5kw 2300rpm 3900cc	IVECO 8045SE00.50 80.5kw 2300rpm 3900cc	IVECO 8045SE00.50 80.5kw 2300rpm 3900cc
Transmisión	Embrague monodico en seco 229mm. De diametro. Caja con tres velocidades ade. y una reverse. Engranajes en toma constante			Convertidor de par hidraulico Caja sicronizada de cuartro velocidades Inversor tipo power shuttle, multidisco baño aceite, con acc. Electro-hidraulico.								
Ejes y frenos	Ejes con reducción epicicliodal por rueda con parlieres flotantes. Frenos multidisco e baño aceite, solo eje delantero.			Ejes con reduccion epicicliodial en cada rueda. Palieres flotantes Frenos de disco en baño de aceite con acc. Hidraulico. A las cuatro ruedas. Freno de estacionamiento en la transmisión delantera								
Ruedas	10.0/75-15.3 8 lonas	11.5/75-15.3 10 lonas	11.5/75-15.3 10 lonas	12.5/80-18 16 lonas	12.5/80-18 16 lonas	405/70-20 14 lonas	405/70-20 14 lonas	405/70-20 14 lonas	405/70-20 14 lonas	18.0-19.5 16 lonas	18.0-19.5 16 lonas	18.0-19.5 16 lonas
Capacidad depositos	Gasoil / Hidraulico = 40 litros			Gasoil / Hidraulico = 68 litros								
Velocidad de traslacion	km / h.	km / h.	km / h.	km / h.	km / h.	km / h.	km / h.	km / h.	km / h.	km / h.	km / h.	km / h.
Primera	4.5	4.8	4.8	5	5	5.2	5.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Segunda	10.4	11.3	11.3	8.3	8.3	8.4	8.4	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
Tercera	19	21	121	15.2	15.2	15.8	15.8	14.7	4.7	14.7	14.7	4.7
Cuarta				28.1	28.1	28.7	28.7	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8
Reverse	5	5.6	5.6	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas