



hand-fed woodchipper mobiler Häcksler MR 15



TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN

MR15

Total weight [kg] Gesamtgewicht	750
Dimensions (length/width/height) unfolded ramp [mm] Gesamtabmessungen (Länge/Breite/Höhe*) Rampe ausgeklappt [mm]	3760/1290/2350 (*1680 without chute) 3760/1290/2350 (*1680 ohne Schornstein)
Dimensions (length/width/height) folded ramp [mm] Gesamtabmessungen (Länge/Breite/Höhe*) – zusammengeklappte rampe	3350/1290/2350 (*1680 without chute) 3350/1290/2350 (*1680 ohne Schornstein)
Suspension system Federung	Sprung axle 750 kg, an overrun brake + hand brake Federachse 750 kg, Auflaufbremse + Bremse. manuell
Engine Motor	B&S Vanguard EFI 37 HP 993cc V - Twin petrol B&S Vanguard EFI 37Hp 993ccm V-Twin Benzinmotor
Fuel tank capacity [l] Kraftstofftankinhalt [l]	35
Oil tank capacity [l] Öltankinhalt [l]	18
Flywheel [mm] A Schwungrad [mm]	Ø580x25
Sided cutting knives Schneidemesser	2x 213 mm (two-sided) 2x 213 mm (beidseitig)
Material feeding system [mm] Gurtbreite Hauptband [mm]	2 rollers Ø125 mm (hydraulic drive) 2 Rollen Ø125 mm (hydraulischer Antrieb)
Material feeding system control Steuerung des Fütterungssystems	Water and shockproof mechanical buttons Wasser- und stoßfeste mechanische Tasten
Inlet opening (hopper) [mm] Größe des Einlassfensters (Kehle) [mm]	150x191 ~6x8
Ball hitch [mm] Kugelhkupplung [mm]	Ø50

