

BIBI 1090-BL EVO

ALMAC
PROACTIVE
LEVELLING

ALMAC
DYNAMIC
LEVELLING



TIJERA SOBRE ORUGAS

ALMAC
ITALIA

BIBI 1090-BL EVO

Dati tecnici	Datos técnicos	Bibi 1090-BL EVO
Portata in navicella	Capacidad de la plataforma	300 kg (2 p.)
Altezza massima di lavoro	Altura máxima de trabajo	10.0 m
Altezza massima calpestio	Altura máxima desde el suelo	8.0 m
Altezza di traslazione	Altura de desplazamiento	7.0m
Motorizzazione	Motor	KUBOTA Z602 (12.5kW)
Motorizzazione (opzionale)	Motor (opcional)	-
Motorizzazione (opzionale)	Motor (opcional)	-
Acceleratore	Acelerador	Autom.
Sottocarro cingolato	Carro inferior	Bi-Levelling
Livellamento Navicella	Nivelación plataforma	Autom.
Livellamento longitudinale Anteriore	Nivelación longitudinal delantera	+/- 15°
Livellamento longitudinale Posteriore	Nivelación longitudinal posterior	+/- 20°
Livellamento laterale	Nivelación lateral	+/- 14°
Generatore di corrente (opzionale)	Generador de corriente (opcional)	220V-1kW
Elettropompa (opzionale)	Motor eléctrico (opcional)	220V-2kW
Comandi idraulici	Controles Hidráulicos	Proporzionali Proportionnels
Dynamic Levelling System	Dynamic Levelling System	Si
Pro-Active Levelling System	Pro-Active Levelling System	Si
Direction-Control System	Direction-Control System	Si
Easy-Drive System	Easy-Drive System	Si
Kit per doppia velocità	Kit doble velocidad	max 2.7 km/h
Comandi di emergenza a terra	Control descenso de emergencia	Si
Controllo dell'inclinazione	Control de inclinación	Autom.
Pendenza superabile	Pendiente superable	25°
Massima pendenza laterale	Máxima pendiente lateral	21°
Lunghezza	Longitud	2.26 m
Larghezza	Anchura	1.46 ÷ 1.64 m
Altezza minima ringhiere ripiegate	Altura mínima con protecciones plegadas	2.05 (1.89) m
Massa complessiva	Peso total	2830 kg
Conforme	Construcción según norma	EN 280 : 2015



BIBI, mini-scissor cingolato in grado di operare ad altezze di 10 metri. La trazione cingolata permette di superare tutti i limiti della tradizionale trazione 4x4 garantendo la possibilità di operare in spazi ridotti. Il livellamento automatico della piattaforma, permette di operare con assoluta semplicità e sicurezza anche in condizioni di forte pendenza o terreni accidentati. La doppia motorizzazione, a scoppio ed elettrica, offre assoluta versatilità di impiego, all'esterno come all'interno.

BIBI, mini cesta de tijera sobre orugas capaz de trabajar a una altura de 10 metros. La tracción de orugas permite superar todas las limitaciones de la tracción 4x4 garantizando operar en espacios reducidos. La nivelación automática de la plataforma, permite su maniobrabilidad con absoluta sencillez y seguridad aun en condiciones de fuerte pendiente o terrenos accidentados. La doble motorización, explosión y eléctrico, ofrece una absoluta versatilidad de uso tanto en el exterior como en el interior.

