

Rendimiento		XAS 38	XAS 48	XAHS 38	XAS 58	XAS 68
Presión de trabajo	bares (g)	7	7	12	7	7
	psi (g)	100	100	175	100	100
Entrega máx. de aire	m³/min	2	2,5	2,3	3	3,5
	cfm	70	90 (108*)	81	106	125
Potencia de salida	kVA	-	-	-	-	-
Temp. ambiente máx. a nivel del mar	°C	50	47 (43*)	50	50	50
Temp. mín. de arranque / (función de arranque en frío)	°C	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20
Motor						
Modelo		KUBOTA D 722	KUBOTA D 902	KUBOTA V 1505	KUBOTA V 1505	KUBOTA V 1505
Número de cilindros		3	3	4	4	4
Entrega de potencia a velocidad de eje normal	kW	14,9	18,5	26,5	26,5	26,5
Velocidad nominal	rpm	3400	3400 (3600*)	3000	3000	3000
Velocidad de descarga	rpm	2000	2000 (2200*)	1800	1850	1850
Capacidad						
Aceite de motor	l	3,8	3,8	5,5	5,5	5,5
Aceite del compresor	l	6	6	8	8	8
Capacidad del depósito de combustible	l	28,5	28,5	60	60	60
Nivel sonoro						
Nivel de ruidos (LwA)	dB(A)	97	98 (99*)	98	98	98
Potencia acústica (LpA) a 7 m.	dB(A)	70	70 (71*)	70	70	70
Dimensiones y peso (unidad de caja/chasis)						
Longitud	mm	1570 / 1960	1570 / 1960	1940 / 2290	1940 / 2290	1940 / 2290
Ancho	mm	1060 / 1230	1060 / 1230	1180 / 1350	1180 / 1350	1180 / 1350
Altura	mm	990 / 1250	990 / 1250	1150 / 1400	1150 / 1400	1150 / 1400
Peso (caja/transportable)	kg	440 / 500	440 / 500	650 / 749	650 / 749	650 / 749

*Valores entre paréntesis para modelos no europeos.

 OPCIONES DISPONIBLES:

- Barra de remolque regulable con frenos
- Barra de remolque regulable sin frenos
- Barra de remolque fija con frenos
- Barra de remolque fija sin frenos
- Chasis aprobado por DoT
- Montado sobre soporte
- Pata de apoyo
- Rueda guía
- Señalización de carretera y calzos para las ruedas
- Gancho para remolque (DIN, NATO, AC, ITA, GB, acoplamiento de bola)
- Acoplamiento de bola suelto
- Colores especiales
- Arranque en frío
- Caja de herramientas
- Posenfriador y separador de agua
- Posenfriador, separador de agua y recalentador
- Derivación de posenfriador
- Filtro de combustible adicional
- Cartucho de seguridad (de serie en XAS 38 y XAS 48)
- Engrasador
- Válvula sin retorno
- Carrete para manguera
- Luces LED
- Equipo de refiniería (desde el XAHS 38 en adelante)

