

therm C 13/180

con tambor de manguera



EQUIPAMIENTO

-  Sistema de acoplamiento de cambio rápido D12
- Bomba axial Kränzle
- Sistema de parada total con desconexión retardada del motor
- Desconexión de seguridad
- Regulación de la presión de trabajo
- Aspiración de detergente
- Freno de bloqueo
- Depósito de agua: Volumen 3 l
- Cómodo enrollador de manguera
- Twist-Stop - sistema antitorsión
- Regulación analógica de la temperatura
- Contactor de caudal
- Ventilación previa de la cámara de combustión
- Sistema de supervisión óptica de la llama
- Protección contra sobrecalentamiento
- El quemador se apaga si hay alguna fuga de combustible

N.º de art. **628210**

DATOS TÉCNICOS

Presión de trabajo	bares MPa	30-180 3-18
Caudal de agua	l/min l/h	13 780
Sobrepresión admisible	bares MPa	200 20
Revoluciones del motor	Rpm	1400
Conexión	V ~ Hz A	400 3 50 8.7
Suministro de agua caliente	°C	12-80
Rendimiento calorífico	kW	60

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Manguera de alta presión	m N.º de art.	15 (DN8) 44879
Pistola con cierre de seguridad	Modelo N.º de art.	Starlet 3 12500
Lanza con tobera de chorro plano	Tobera N.º de art.	 045 12420-D25045
Filtro de entrada de agua	N.º de art.	13310