

BIBI 1490

CRAWLER SELF-LEVELLING SCISSOR LIFT



EVO



ALMACRAWLER

BIBI 1490

SELF-PROPELLED BI-LEVELLING

The innovative BIBI 1490 self-propelled tracked scissor lift with patented self-levelling technology overcomes the standard limitations of traditional equipment.

With a working height of 14.1m (46'-5"), a load capacity of 400kg (881 lbs) and self-levelling up to $\pm 15^\circ$, the BIBI 1490 is designed for safety and productivity on the jobsite.

L'innovativa piattaforma a forbice cingolata semovente BIBI 1490 con tecnologia autolivellante brevettata supera i limiti standard delle piattaforme tradizionali.

Con un'altezza di lavoro di 14.1 m, una capacità di 400 kg e autolivellamento fino a $\pm 15^\circ$, la BIBI 1490 è progettata per garantire sicurezza e produttività.



AES ANTI-ENTRAPMENT SYSTEM



14.1m 46'-5"
working height
altezza lavoro

9.2m 30'-4"
travel height
altezza traslazione



Radio console
by AUTECH



EVO DIESEL

Yanmar Engine 3TNV80F-SDSA

BIBI 1490 EVO




FORKLIFT POCKETS

Tasche per le forche del muletto


Technical data	EVO	Dati tecnici
Basket capacity	400 kg (2 op.) 881 lbs (2 op.)	Portata in navicella
Basket size	2.32 x 1.57 m 7'-7" x 5'-2"	Dimensione navicella
Max working height	14.1 m 46'-5"	Altezza max di lavoro
Max height basket floor	12.1 m 39'-10"	Altezza max calpestio
Travel height	9.2 m 30'-4"	Altezza di traslazione
Undercarriage	Bi-Levelling	Sottocarro
Basket levelling	Automatic	Livellamento navicella
Longitudinal levelling Front	+/- 15°	Livell. longitudinale anteriore
Longitudinal levelling Rear	+/- 15°	Livell. longitudinale posteriore
Lateral levelling	+/- 14°	Livell. laterale
Speed	max 2.5 km/h 1.55 mph	Velocità
Gradeability	25°	Pendenza superabile
Side slope	25°	Massima pendenza laterale
Length	3.03 m 9'-11"	Lunghezza
Width	1.69 m ÷ 2.03 m 5'-6" ÷ 6'-8"	Larghezza
Min height with narrow tracks folded railings	2.95 (2,65) m 9'-8" ÷ 8'-8"	Altezza min ringhiere ripiegate con cingoli stretti
Min height with wide tracks folded railings	2.56 (2,26) m 8'-5" ÷ 7'-5"	Altezza min ringhiere ripiegate con cingoli larghi
Compliance	EN 280, ANSI, CSA, AS/NZS	Conforme
Main Power Source	Yanmar engine 3TNV80F-SDSA Diesel 17,8kW	Alimentazione principale
Electric motors	No	Motori elettrici
Battery charger	No	Caricabatterie
Total weight	5425 Kg 11960 lbs	Peso totale
Non-marking tracks	Optional	Cingoli anti-traccia
Anti-Entrapment System	Optional	Sistema Anti-Intrappolamento

BIBI 1490 EVO





BIBI 1490

MAXIMUM WORKING HEIGHT, TRAVELLING NOT PERMITTED



MAXIMUM WORKING HEIGHT WITH TRAVELLING PERMITTED
MAXIMUM WORKING HEIGHT WITH LEVELLING PERMITTED
(Pro-Active levelling system)



Simplify and centralize
all after-sales activities
management, as well as
spare parts purchasing and
warranty procedures.

Semplifica e centralizza la
gestione di tutte le attività
post vendita, acquisto
ricambi e richieste di garanzia.

MYALMAC
CONTROL
PANEL



ALMACRAWLER 

Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com
www.almac-italia.com