



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

DPU5260He

5100076465

[Inicio](#) >> [Catálogo](#) >> [Productos](#) >> [Compactación](#) >> [Planchas vibratorias](#) >> [Planchas vibratorias reversibles](#) >> **DPU5260He**

DPU5260He

Número de material 5100076465

Plancha vibratoria reversible con motor diésel y arranque eléctrico.



Datos de productos

Aspectos destacados

- Control y ergonomía óptimos
- Nivel de vibraciones del sistema mano-brazo HAV bajo ($<2,5 \text{ m/s}^2$)
- Compamatic
- Control digital de las máquinas
- Fácil limpieza gracias a la placa base abierta

Características técnicas

DPU5260He

datos ambientales	Métrico
Suma vibr. mano-brazo (norma)	EN 500-4
Nivel de presión acústica LpA	91,0 dB(A)
Niv.potenc.acústica LWA,medida	107,0 dB(A)
Suma vibr. mano-brazo (medido)	2,5 m/s2
Rango de Tª de almacenamiento	-15 - 40 °C
Schalldruckpegel LpA (Norm)	EN 500-4
Incertidumbre de medición HAV	0,5 m/s2
Rango temp. de funcionamiento	-15 - 40 °C
Niv.potenc.acústica LWA(norma)	EN 500-4
Niv.potenc.acústica LWA,garant	108,0 dB(A)

motor de combustión	Métrico
Núm. rev. máx. motor s/ carga	3.080 1/min
Carga de aceite max.	1,50 l
Cilindrada	517 cm3
Norma (potencia de servicio)	ISO 3046 IFN
Arranque modelo	Arranque eléctrico
Norma (rendimiento máx)	ISO 3046 IFN
Filtro de aire	Filtro de aire seco
Refrigeración	Refrigeración por aire
Fabricante del motor	Hatz
Rendimiento de servicio	7,3 kW
Modelo de motor	Motor diésel
Tipo de combustible	Diésel, Diesel EN15940
Val. lím. para emis. de escape	EU Stage V
Tensión de la batería arranque	12 V
Carga de aceite mín.	0,80 l

Consumo de combustible	2,10 L/Std
Capacidad del depósito	5,00 l
No. de cilindros	1
Sistema de combustión	Cuatro tiempos
Norma (potencia nominal)	ISO 3046 IFN
Revoluciones (rendimiento máx)	3.600 1/min
Potencia absorbida máx.	7,9 kW
Inclinación máx.	25,0 °
Potencia nominal	7,3 kW, 7,6 kW
Características del aceite	SAE 10W-40
Número de revoluciones nominal	2.800 1/min, 3.000 1/min
Capac. batería (valor nominal)	45 Ah
Revoluciones de funcionamiento	2.800 1/min

rendimiento mecánico	Métrico
Transmisión de fuerza	FKR
Rendimiento superficial	1.008 m2/h
Oscilaciones (Hz)	69,0 Hz
Marcha de avance	28,00 m/min
Fuerza centrífuga	52,000 kN
Oscilaciones	4.140 1/min

especificaciones mecánicas	Métrico
Altura de acceso inferior	878 mm
Long. barra mando pos. trab.	1.624 mm
Peso de servicio	404,0 kg
Altura	1.449 mm
Anchura	600 mm

Custom Attributes	Métrico
Serie	DPU

combustible	Métrico
Cantidad aceite del excitador	0,75 l
Cantidad de aceite hidráulico	0,500 l
Modelo aceite del excitador	75W-90 API GL-4
Modelo de aceite hidráulico	Renolin MR 520

Nota

La disponibilidad del producto puede variar de un país a otro. Es posible que la información o los productos no estén disponibles en su país. Encontrará información más detallada sobre la potencia del motor en el manual de operación. La potencia puede variar en función de las condiciones de funcionamiento específicas. Sujeto a modificaciones y errores. Aplicable también a las ilustraciones.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE