

Concrete 450



Manillar regulable y protecciones metálicas

Depósito de agua de plástico.

Profundidad de corte regulada con volante.

Gran estabilidad direccional gracias a su diseño.

Doble refrigeración del disco, mediante su depósito o abastecimiento externo.

Refrigeración del disco a dos caras.

Incorpora gancho de elevación.

Adjustable handlebar and metal guards.

Plastic water tank.

Wheel regulated cutting depth.

Directinally stably by its design.

Double disk refrigeration through its tank or external supply.

Two sides disk refrigeration.

Lifting hook incorporated.

MODELO - MODEL	CONCRETE 450 R13	CONCRETE 450 H13
Motor	ROBIN	HONDA
Tipo - type	Gasoline	Gasoline
Arranque - Start up	Électrique - Eléctrico	Électrique - Eléctrico
Potencia motor -Engine power (CV)	14	13
Ø exterior del disco - Ø external disc (mm)	450	450
Ø interior del disco - Ø internal disc (mm)	25,4	25,4
Profundidad de corte - Cutting depth (mm)	165	165
Capacidad del depósito de agua - water tank capacity (l.)	30	30
Dimensioness máquina - Machine size LxHxA (mm)	850 x 870 x 550	850 x 870 x 550
Peso neto - Net weight (Kg)	98	98
Dimensiones embalaje -Packaging size LxHxA (mm)	950 x 700 x 1050	950 x 700 x 1050
Peso con embalaje - Packaging weight Kg)	108	108